

# DT 2 / DT 3

Dynamische Hörer



DT 2



DT 3

## MERKMALE

- Robuste Bauweise
- Leichte Reinigung
- Ergonomische Form
- Mit Stereoklinkenstecker 3,5 mm

## ANWENDUNGEN

Die leichten Hörer DT 2 und DT 3 sind in verschiedenen Varianten erhältlich und können sowohl mobil mit einem Führungssystem (Kabellänge 0,8 m) als auch bei Festinstalltionen von Konferenz- und Dolmetschersystemen (Kabellänge 1,6 m) eingesetzt werden. Die ergonomisch geformten Hörer im modernen Design zeichnen sich durch ihren hohen Tragekomfort und robuste Bauweise aus. Die matte reflexionsfreie Oberfläche verhindert störende Lichtreflexe. Nach jeder Führung oder Konferenz können die Hörer leicht gereinigt werden und sind somit hygienisch einwandfrei für den nächsten Einsatz.

## VERSIONEN

DT 2	Kopfhörer, 2 x 32 Ω, Stereoklinke 3,5 mm, Kabellänge 0,8 m, für Führungsempfänger . . . . . dito, jedoch Kabellänge 1,6 m . . . Best.-Nr. 484.679
DT 2	Nackenbügelkopfhörer, 2 x 32 Ω, Stereoklinke 3,5 mm, Kabellänge 0,8 m, für Führungsempfänger . . . . . dito, jedoch Kabellänge 1,6 m . . . Best.-Nr. 484.687
DT 3	Nackenbügelkopfhörer, 2 x 32 Ω, Stereoklinke 3,5 mm, Kabellänge 0,8 m, für Führungsempfänger . . . . . dito, jedoch Kabellänge 1,6 m . . . Best.-Nr. 484.571 Best.-Nr. 484.598

## ERSATZTEILE

EDT 2 F	5 Paar Ohrmuschelsatz aus Schaumstoff, für DT 2 . . . . . Best.-Nr. 971.453
EDT 3 F	5 Paar Ohrmuschelsatz aus Schaumstoff, für DT 3 . . . . . Best.-Nr. 901.555

## TECHNISCHE DATEN

Type	DT 2	DT 3
Wandlerprinzip	. . . . . Dynamisch	Dynamisch
Arbeitsprinzip	. . . . . Offen	Offen
Übertragungsbereich	. . . . . 40 - 20.000 Hz	40 - 20.000 Hz
Nennimpedanz	. . . . . 2 x 32 Ω	2 x 32 Ω
Kennschalldruckpegel	. . . . . 104 dB	104 dB
Nennbelastbarkeit	. . . . . 100 mW	100 mW
Gewicht ohne Kabel	. . . . . 39 g	45 g
Anschluss	. . . . . Stereoklinkenstecker 3,5 mm	Stereoklinkenstecker 3,5 mm